PRO DECAP™

2. FABRICANT

Adhésifs PROMA Inc.
9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3
Tél. : 514.852.8585
Télécopieur : 514.852.8225
Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)
Courriel : info@proma.ca
Site internet : www.proma.ca

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

PRO DECAP est un nettoyant dégraissant qui nettoie en profondeur la plupart des taches, des cires, des scellants et des finitions acrylique et uréthane à base d'eau et des résidus de mortier uréthane et acrylique pré-mélangés des carreaux, des pierres et des joints de coulis.

Caractéristiques

- Utiliser sur les carreaux de céramique et porcelaine et les pierres naturelles (à l'exception du marbre et des pierres calcaires) et le quartz (composite) ;
- Utiliser avec le coulis d'époxy et cimentaire ;
- Utiliser avec les pavés et les surfaces en béton ;
- Utiliser sur le vinyle, les carreaux de vinyle Luxury (LVT) et les carreaux de composition de vinyle (VCT) ;
- Utiliser sur les planchers et les murs ;
- Formule alcaline, non corrosive ;
- Sans phosphate ni ammoniaque ;
- S'évapore rapide ;
- Odeur légère ;
- Élimine la saleté tenace et la graisse ;
- Enlève les taches d'encre et de marqueur ;
- Aucun COV ;
- Pour les applications intérieures et extérieures résidentielles, commerciales et institutionnelles ;
- Biodégradable – conforme à la norme de l'OCDE 301 E ;
- Rencontre les normes du programme Écologo Décapant à Planchers CCD: 147B
- Rencontre les normes du programme Écologo Décapant Peinture et Vernis CCD:051 ;
- Rencontre les exigences du test de Propriétés à long terme de décapage d'émulsion de finis à plancher ASTM D1792-06 ;
- Rencontre les exigences du test de Performance pour Nettoyant ASTM D4488-95-A5.

Emballages

Bouteille de 946 mL (32 oz) ; bouteille de 4 L (1,05 US gal)

Restrictions

- Ne pas appliquer lorsque la température est inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 35 °C (95 °F).
- Ne pas utiliser sur les planches et les panneaux en MDF.
- Ne pas utiliser le produit concentré sur les surfaces enduites de scellant.
- Peut attaquer les coulis acrylique ou uréthane pré-mélangés.

4. FICHE TECHNIQUE

Normes applicables

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, se référer au manuel d'installation TCNA le plus récent pour l'installation de carreaux de céramique ou le guide de devis de l'ACTTM 09 30 00 Manuel d'installation de carreaux, ou encore visitez notre site internet à www.proma.ca.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (@ 23 °C [73 °F] et 50 % HR)	
Contenu en COV	0 g/100 mL
Couleur	Transparent
Odeur	Odeur légère
Couverture approximative	Variable selon la concentration de nettoyant requise et l'état de la surface.
Période de conservation	
24 mois si le produit est conservé dans son emballage non ouvert et entreposé dans un endroit sec. Protéger du gel.	

5. INSTALLATION

Application et mélange

Remarque: Le coulis doit être complètement mûris pour un minimum de 28 jours avant d'utilisé ce produit. Effectuer un test sur une petite surface pour déterminer la facilité de son application et les résultats attendus. Porter des gants et des lunettes de sécurité lorsque ce produit est utilisé, et protéger les environs contre un contact inattendu avec le produit pour éviter tout dommage éventuel.

Nettoyage en profondeur – céramique, porcelaine et pierres naturelles non scellées

1. Verser et étendre le nettoyant concentré sur la surface avec un tampon abrasif en nylon vert ou noir ou avec une brosse en nylon à poils durs. Laisser la solution agir 3 à 5 minutes. Procéder par petites section – Ne pas laisser la solution à décaper sécher sur la surface.
2. Ajouter une quantité équivalente d'eau tiède ou chaude sur la surface et frotter. Laisser la solution agir 3 à 5 minutes avant de frotter.
3. Retirer la solution avec une vadrouille ou préférablement avec un aspirateur à liquides. Rincer abondamment et essuyer.

Nettoyage en profondeur – surface scellée avec un fini ou un scellant acrylique

ATTENTION: Ce produit peut enlever le scellant lorsqu'utilisé à pleine concentration

1. Diluer le nettoyant en utilisant 1 partie de nettoyant avec 1 à 2 parties d'eau chaude. Augmenter la concentration au besoin.
2. Verser et étendre le nettoyant concentré sur la surface avec un tampon abrasif en nylon vert ou noir ou avec une brosse en nylon à poils durs.
3. Laisser la solution agir 3 à 5 minutes. Procéder par petites section – Ne pas laisser la solution à décaper sécher sur la surface. Pour les grandes surfaces, utiliser une décapeuse à basse vitesse avec un tampon abrasif noir. Retirer la solution avec un aspirateur à liquides de préférence, rincer abondamment à l'eau chaude claire et essuyer.
4. Laisser sécher 24 heures avant d'appliquer un scellant ou un fini.

Élimination de fini et de scellant à base de cire ou d'eau

1. Mélanger 1 partie de nettoyant dans 2 à 3 parties d'eau chaude. Augmenter la concentration au besoin. Pour enlever le scellant uréthane à base d'eau, utiliser le nettoyant sans le diluer.
2. A l'aide d'une vadrouille étendre généreusement sur la surface et laisser travailler 5 à 10 minutes tout en frottant avec un tampon abrasif en nylon noir. Procéder par petites section – Ne pas laisser la solution à décaper sécher sur la surface. Pour les grandes surfaces, utiliser une décapeuse à basse vitesse avec un tampon abrasif noir. Retirer la solution avec un aspirateur à liquides de préférence, rincer abondamment à l'eau chaude claire et ramasser.
3. Laisser sécher 24 heures avant d'appliquer un scellant ou un fini.

Élimination de résidu de coulis pré-mélangé

1. Verser et étendre le nettoyant concentré sur la surface avec un tampon abrasif en nylon. Utiliser un tampon abrasif noir sur les surfaces en céramique, porcelaine, vinyle - LVT et pierre naturelle à l'exception du marbre et des pierres calcaires. Pour ces surfaces, utiliser uniquement un tampon abrasif blanc pour ne pas endommager le fini de la pierre.
2. Laisser la solution agir 3 à 5 minutes. Procéder par petites section – Ne pas laisser la solution à décaper sécher sur la surface. Lorsque les résidus commencent à se déloger, ajouter une quantité équivalente d'eau tiède ou chaude sur la surface et frotter jusqu'à qu'elle soit exempt de tout résidu. Éviter, autant que possible, de frotter les joints pour ne pas les décaper.
3. Retirer la solution avec une vadrouille ou préférablement avec un aspirateur à liquides. Rincer abondamment et essuyer.

Santé et sécurité

Pour les directives complètes, se référer aux fiches signalétiques de santé et sécurité (FSSS).

6. DISPONIBILITÉ ET PRIX

Les produits PROMA sont largement disponibles au Canada et au Nord-Est des États-Unis. Pour trouver un distributeur de produits PROMA, composez le **numéro sans frais : 866.51.PROMA [7662].**

7. GARANTIE

PROMA certifie que ce produit a été fabriqué à l'aide de matières premières de toute première qualité et en garantit l'état vendable et la qualité, pourvu qu'il soit utilisé pour l'usage auquel il est destiné. Dans le cadre de cette garantie, la responsabilité de PROMA se limite à remplacer le produit prouvé défectueux. Le vendeur et le fabricant ne seront pas tenus responsables des blessures, pertes et dommages, directs ou indirects, découlant de l'emploi de ce produit ou de son incapacité d'emploi.

8. ENTRETIEN

Le produit ne nécessite aucun entretien particulier.

9. SERVICE TECHNIQUE

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez contacter notre service technique pour obtenir les recommandations appropriées et une assistance technique sur place. **Numéro sans frais : 1.866.51.PROMA [7662].**

10. SYSTÈME DE CLASSEMENT

Des informations supplémentaires sont disponibles sur demande ou en visitant notre site internet **www.proma.ca**

Adhésifs PROMA Inc.
9801, Parkway, Anjou, Québec Canada H1J 1P3
Tél. : 514.852.8585
Télécopieur : 514.852.8225
Sans frais : 1 866.51.PROMA (77662)
Courriel : info@proma.ca

© 2015 Adhésifs PROMA Inc.